

Lève-murs Sylvapro®

UTILISATION

° Pour relever à la verticale des murs (2,5m, 2,8m ou 3,1m) pesant jusqu'à 570 kg avec précision et sans effort.

AVANTAGES DU PRODUIT

Résistant

° Outil en aluminium et acier haute résistance.

Sécurité

- ° Treuil auto freiné.
- ° Courroie nylon avec crochet.
- ° Linguet de sécurité.

Plus produit

- ° Platine de fixation :
 - 2 diamètres de trou différents, Ø 10 mm pour fixer les vis dans le sol béton et Ø 6,5 mm pour fixer les vis dans les montants du panneau bois ou les solives ;
 - platine désaxée, facilité d'accès lors du vissage.

° Attache de fixation rapide pour le haut du mur.

INFROMATIONS COMPLEMENTAIRES

° Pour une utilisation dans des conditions où le vent n'excède pas 50km/h.

° Développés en partenariat avec les formateurs BOIS PE, ces outils spécialement conçus pour la construction de maisons ossatures bois, améliorent les conditions de travail en termes de sécurité, d'ergonomie et de fonctionnalité.



Description	Gencod	Lg (m)	Kg
Lève-murs Sylvapro®	3157331447107	2,5	21,5



LEBORGNE®