

# Masse Sécuri-T Batipro®

## UTILISATION

- ° Outil 2-en1 : Une surface de frappe en acier pour les coups puissants et une surface de frappe en polymère pour ne pas marquer les surfaces frappées.
- ° Pour les travaux de démolition, planter des piquets de chantier, caler des éléments de construction ossature bois ou de charpente et enfoncer des coins lors des travaux de coupe du bois.

## PREVENTIONS DES RISQUES

### **Prévention du risque d'accident**

- ° Surface de frappe polymère
  - supprime le risque d'éclats métalliques lorsqu'on frappe sur de l'acier ;
  - n'abîme pas les surfaces frappées,
  - réduit les vibrations,
  - diminue le bruit à l'impact.
- ° Manche
  - manche Novamax® en fibres de verre haute résistance,
  - pare-faux-coup caoutchouc, protège le manche et diminue les vibrations en cas de faux-coups ;

## AVANTAGES DU PRODUIT

### **Résistance**

- ° Acier au Carbone forgé, trempé et revenu
- ° Surface de frappe anti-éclats interchangeable très résistante en polymère avec anneau métallique : ne nécessite pas d'entretien.

### **Ergonomie**

- ° Manche ergonomique Novamax®.

### **Plus produit**

- ° Manche percé pour suspendre l'outil en linéaire.
- ° Emmanchement douille rase, protège l'extrémité du manche.

### **Pièce de rechange**

- ° Surface de frappe de rechange : 896140

## CONSIGNES DE SECURITE

- ° Ne jamais taper avec la surface en acier d'une masse sur un acier trempé (masse, merlin, etc.), risque d'éclats métalliques.
- ° En plus de l'opérateur, toute personne se trouvant dans le périmètre de travail de l'utilisateur doit être équipée de lunettes de sécurité (les lunettes de vue ne sont pas efficaces contre les éclats) et de vêtements de protection adaptés.
- ° Le propriétaire doit toujours transmettre les consignes de sécurité lors du prêt de l'outil à un tiers.
- ° Ne pas utiliser un outil présentant des fissures ou des refoulements de matière (dans ce cas, les éliminer à la meule).



Description	Gencod	Lg (cm)	Kg (fer)
Masse 4 kg securi-t Batipro® novamax®	3157331254668	90	4,0

**LEBORGNE®**